

Потребность РУП «Речицкий метизный завод» в сырье, материалах, комплектующих, услугах промышленного характера, потребляемых в настоящее время по импорту (прямой импорт)

Наименование организации	Наименование потребляемой товарной позиции или услуги	Код ТНВЭД ТС	Техническая характеристика (требования, условия)	Контакты
Республиканское унитарное предприятие "Речицкий метизный завод"	Цинк чушковой	7901110000	Цинк чушковой ГОСТ 3640-94, минимальное содержание цинка 99,99%, в чушках или анодах, размер чушки 415*210*43 мм.	Специалист: начальник отдела материально-технического снабжения Королев Виктор Иванович 6-06-50
	Смазка для сухого волочения (Troxit)	3403999000	Смазка для волочения Troxit KE представляет собой натрий-кальциевый состав для волочения низкоуглеродистой стальной проволоки. Цвет смазки - желто-коричневый. Смазка поставляется в виде смеси мелких, средних и больших гранул.	Специалист: инженер отдела материально-технического снабжения Родин Роман Владимирович тел. 2-57-67
	Фосфатирующие концентраты (Фоскон 35KM, 12AM, 522)	3824909809 2840191000	Концентрат фосфатирующий "Фоскон-12AM" применяется для нанесения защитного цинк-фосфатного покрытия на винтах и шурупах. Концентрат фосфатирующий представляет собой прозрачную жидкость с голубоватым оттенком, основными компонентами которого являются: ортофосфорная кислота и нитрат цинка. Концентрат фосфатирующий "Фоскон-12AM" применяется для нанесения подсмазочного слоя при волочении катанки (фосфатного покрытия). Бура для волочения "Фоскон-522" применяется для нанесения подсмазочного слоя при волочении катанки и нейтрализации остатков кислоты на поверхности катанки. Основной компонент буры -десятиводный тетраборат натрия.	
	Технологический инструмент на оборудование производства Китайской Республики Тайвань	7318220009	Стальной инструмент с твердосплавными вставками, изготовленный по чертежам производителя. Предназначен для производства крепежа на холодновысадочном оборудовании.	Специалист: начальник бюро инструментального хозяйства Карчевская Лилия Анатольевна тел. 2-57-21
		8207909100		
		8207403000		
		8208100000		
		8466209500		
	Инструмент для холодновысадочного оборудования	8208100000 8207909100	Твердосплавные ножи и матрицы, исп. для производства гвоздей. Нож формирует острие, матрица - головку ножа.	
	Сталь инструментальная и конструкционная	7228302000	У10А ГОСТ 1435-74; Р6М5 ГОСТ 19265-73; ХВГ, Х12 МФ ГОСТ 5950-73; 30ХГСА ГОСТ 4543-71; 6ХВ2С ГОСТ 5950-73.	
		7214919000		
		7228306900		
		7228201900		
		7214200000		
	Алмазные круги шлифовальные	6804210000	ГОСТ 16167-90 Тип 1А1, 1А1R на органической связке со 100% концентрацией алмазов.	
	Круг ст.45 или 40х Ø16-80мм	7228506900	ГОСТ 1050-88	Специалист: инженер отдела материально-технического снабжения Коваленко Андрей Викторович тел. 2-57-67
		7214997100		
		7214997900		

Потребность РУП «Речицкий метизный завод» в сырье, материалах, комплектующих, услугах промышленного характера, потребляемых в настоящее время по импорту (промежуточный импорт)

Наименование организации	Наименование потребляемой товарной позиции или услуги	Код ТНВЭД ТС	Техническая характеристика (требования, условия)	Контакты
Республиканское унитарное предприятие "Речицкий метизный завод"	Круги шлифовальные	680410000 680422	ГОСТ 2424-83 ГОСТ 2464-82	Специалист: начальник бюро инструментального хозяйства Карчевская Лилия Анатольевна тел. 2-57-21
	Круги эльборовые шлифовальные	680422	ГОСТ 17123-79, ГОСТ 24106-80 Используются на керамической связке	
	Метчики гаечные с изогнутым хвостовиком	8207401000	ГОСТ 6951-71, ТУ 2-035-852	
	Картонный уголок 35*35*2 длиной 1000 и 1200 мм	4823909098	Изготовлен из прессованного картона ГОСТ 7420-89. Размер: 35*35*2 длиной 1000 и 1200 мм	Специалист: инженер отдела материально-технического снабжения Логвин Петр Васильевич тел. 2-57-29
	Скоба металлическая 33*18 (33*19)	8305200000	Изготовлена из оцинкованного проволочного проката сечением 0,92 мм/2,30 мм. Длина: 18 мм, ширина: 34,75 мм. Применяется для запечатывания ящиков из гофрокартона.	
	Клей расплав на основе ЭВА	3506910000	Рабочая температура-140-160°С; открытое время-4-6 секунды; время схватывания-0,5-1 секунда	
	Резинка для банкнот Ø60мм.	4016999909	Резиновое кольцо с квадратным сечением 1,5×1,5 мм Ø60мм	
	Автоматический выключатель Siemens 5SY61002-7	8536201000	SY6102-7 Автоматический выключатель Iоткл.ном.=6КА 1-полюсный Iном=2А Тип защитной хар-ки=C Uном=400В АС ширина=1-Мод.уст.глубина=55ММ	Специалист: начальник бюро металла Кибаров Андрей Николаевич тел. 2-57-67
	Автоматический выключатель Siemens 5SY6106-6		5SY6106-6 Автоматический выключатель Iоткл.ном.=6КА 1-полюсный Iном=6А Тип защитной хар-ки=B Uном=400В АС ширина=1-Мод.уст.глубина=55ММ	
	Автоматический выключатель Siemens 5SY6101-7		5SY6106-7 Автоматический выключатель Iоткл.ном.=6КА 1-полюсный Iном=1А Тип защитной хар-ки=C Uном=400В АС ширина=1-Мод.уст.глубина=55ММ	
	Автоматический выключатель Siemens 5SY6310-6		5SY6310-6 Автоматический выключатель Iоткл.ном.=6КА 1-полюсный Iном=10А Тип защитной хар-ки=B Uном=400В АС ширина=1-Мод.уст.глубина=55ММ	
	Автоматический выключатель Siemens 3RV1011-0KA15		RV1011-0KA15 Автоматический выключатель, типоразмер S00, для защиты двигателей, класс 10, А-расцепитель 0.9..1.25А, , N-расцепитель 15А, IНО+IНЗ поперечный, винтовые зажимы, стандартная отключающая способность	
	Автоматический выключатель Siemens 3RV1011-1BA10		3RV1011-1BA10 Автоматический выключатель, 1.4..2 А, N-расцепитель 24 А, типоразмер S00, для защиты двигателей, класс 10, винтовые зажимы	
	Контактор Siemens 3RT1017-1BB41	8536490000	3RT1017-1BB41 Контактор, АС-3, 5.5KW/400V, IНО DC 24 V 3-полюса, типоразмер S00,винтовые зажимы	

Наименование организации	Наименование потребляемой товарной позиции или услуги	Код ТНВЭД ТС	Техническая характеристика (требования, условия)	Контакты
	Блок дополнительных контактов Siemens 3RH1911-1HA22	8536901009	3RH1911-1HA22 Блок доп.контактов, 32Е, 2НО+2НЗ, DIN EN50012, винтовые зажимы для пускателей, 4-Х полюсный	
	Подавляющий диод Siemens 3RT1916-1DG00	8533401009	3RT1916-1DG00 Подавляющий диод, DC 12.250 V, подавитель помех, для монтажа на контакторы Типоразмер S00	
	Центральный процессор Siemens 6ES7212-1AB23-0XB0	8538909100	6ES7212-1AB23-0XB0 SIMATIC S7-200: Центральный процессор CPU 222, объем памяти программ 4 КБАЙТ/ 1.3К инструкций; объем памяти данных 2 КБАЙТ; 1 PPI/ свободно прогр.порт/ RS 485; питание =24В; 8DI =24В; 6DO =24В/ 0.75А; ДО 2 модулей расширения	
	Модуль ввода дискретных данных Siemens 6ES7221-1BH22-0XA0	8538909100	6ES7221-1BH22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM 221, модуль ввода дискретных сигналов для CPU 222/ CPU 224/ CPU 226/ CPU 226XM: оптическое разделение внешних и внутренних цепей, 16 входов =24В, общий плюс или минус на группу	
	Модуль ввода-вывода дискретных данных Siemens 6ES7223-1BL22-0XA0	8538909100	6ES7223-1BL22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM 223, модуль ввода дискретных сигналов для CPU 222/ CPU 224/ CPU 226/ CPU 226XM: оптическое разделение внешних и внутренних цепей, 16 входов =24В, 16 выходов =24В/0.75А	
	Кабель бензо-маслостойкий Multi Norm	8544498009	Кабель в бензомаслостойкой изоляции. Изоляция устойчива к агрессивным средам	
	Ремни Подшипники	4010390000	Ремни применяются в приводах оборудования. Шариковые, роликовые, игольчатые, радиально-упорные подшипники необходимы для бесперебойной работы оборудования.	Специалист: инженер отдела материально- технического снабжения Коваленко Андрей Викторович тел. 2-57-67
		8482300009		
		8482200009		
		8482109008		
		8482400009		
		8482500009		
		8483209000		
	8483308008			